

FEELED SlimLamp

LED for Shops




FEELED SlimLamp

T5 형광등기구에 대한 새로운 대안으로 개발된 필룩스의 FEELED SlimLamp는 T5형광등기구와 동일한 연결 액세서리 및 사이즈를 사용, 현재 사용 중인 디스플레이 및 캐비닛에서의 교체가 용이하며 신규 사용자는 SlimLamp 를 제조하며 얻은 제조 품질과 성능을 얻을 수 있습니다.



Lamp Color



3,000K



4,000K



5,700K


특징

LED 컨버터 내장
절연회로 적용
디퓨저 (유백색)
T5 SlimLamp 약세사리 및 브라켓과 호환

주의


최대직연결 : 300W
한 차단기에 80EA 초과 연결시 차단기 트립 현상이 발생할 수도 있음
N상과 L상이 바뀌지 않도록 결선

규격



Model Name	소비전력 (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
NLSL 05AB22RM/K	5	343.5	26	40.6
NLSL 10AB22RM/K	10	604.5	26	40.6
NLSL 15AB22RM/K	15	904.5	26	40.6
NLSL 20AB22RM/K	20	1,204.5	26	40.6

직하조도 및 배광곡선



약세사리

㉠ 연결선

DLPTC/T	DLPTC1/T	DLPTC2/T	DLPTC4 /T	DLPTC6/T
150mm(6inch)	300mm(1feet)	600mm(2feet)	1,200mm(4feet)	1,800mm(6feet)

㉡ 직접 연결선

DSLCP/T


㉢ 전원선

DLPC220/T

㉣ 고정클립 (Metal Bracket)

MSL-BRACKET

㉤ End Cap



사양

Model name	입력전압	소비전력	소비전류	역률	광속	광효율	연색성	색온도	무게
NLSL 05AB22RM/K	AC220V	5W	0.025A	PF > 0.9	425 lm	85 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	168.5g
NLSL 10AB22RM/K	AC220V	10W	0.045A	PF > 0.9	850 lm	85 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	328g
NLSL 15AB22RM/K	AC220V	15W	0.060A	PF > 0.9	1,275 lm	85 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	459.5g
NLSL 20AB22RM/K	AC220V	20W	0.080A	PF > 0.9	1,700 lm	85 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	573g